



40QBT Series

Floor Standing Split System


33,000-60,000 BTUH



(Standard)



(Optional-Acrylic Front Panel)



(Optional-Acrylic Front Panel)



โทร. 2134-2545



40QBT Series



The latest innovation from the world leader in air conditioning, Carrier, introduces the all-new floor standing split air conditioning system. The 40Q, millennium design, inside and out, will provide you with cool comfort via a variety of control functions.



ELECTRONIC THERMOSTAT

Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.

Special features

- SWING MODE with vertical supply grille ensures coolness throughout the room. Easily to maintenance.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly. MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- New slim design and new color make 40QBT blended to your decor of any room. Durable anti-rust casing helps the unit last longer.

Specifications data

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			38RGT										38LB		
Model Name (ชื่อรุ่น)	Outdoor (เครื่องภายนอก)		033R110	033S110	033S130	036R110	036S110	036S130	040S110	040S130	048S130	060S130	048SC	060SC	
	Indoor (เครื่องภายใน)		40QBT												
			033X110			036X110			040X110			048X110	060X110	048X110	060X110
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	W.		9,700	9,700	9,700	10,600	10,600	10,600	11,800	11,800	14,070	17,580	14,070	17,580	
	Btu/hr.		33,096	33,096	33,096	36,167	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000	48,000	60,000	
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.	W/W	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	
	EER.	Btu/hr/W.	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	10.61	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Indoor	W.	316			316			316			370		370	
	Total (Indoor+Outdoor)	W.	3,122	3,122	3,122	3,412	3,412	3,412	3,798	3,798	4,523	5,654	4,530	5,660	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Outdoor	Volt/Ph./Hz.	220/1/50		380/3/50		220/1/50		380/3/50		220/1/50		380/3/50		
	Indoor	Volt/Ph./Hz.	220/1/50												
Rate Current (ที่กักกระแสไฟฟ้า)	Indoor	A.	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.68	1.68	1.68	1.68	
	Total (Indoor+Outdoor)	A.	14.94	14.94	4.99	16.33	16.33	5.46	18.17	6.07	8.70	9.50	8.37	9.87	
Air Flow Rate (ปริมาณลม)	Indoor	cfm	1,100			1,200			1,400			1,600	2,000	1,600	2,000
Dimension (ขนาดของเครื่อง)	Outdoor	Height	750										690		
		Width	905						870				1,210		
		Depth	335						1800				800		
	Indoor	Height	1800										1800		
		Width	690										780		
		Depth	330										390		
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Outdoor	kg.	70			85			96		97		100		
	Indoor	kg.	83		83		84		98.5		102		98.5		
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-22												
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Scroll			Rotary	Scroll							
Safety Device (อุปกรณ์ป้องกัน)	Hi-Pressure Switch	psig	395+10 / 275+15 (Cut out / Cut in) - Auto Restart type												
	Low-Pressure Switch	psig	30+10 / 60+15 (Cut out / Cut in) - Auto Restart type												
Expansion Device Type (ชนิดของตัวจ่ายสารทำความเย็น)			Capillary tube Fan Coil Unit (ท่อประพรม)												
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ไซ)	Outdoor	Type	Flare Connection Type												
		Liquid (ท่อส่ง)	3/8"			3/8"			3/8"			3/8"			
		Suction (ท่อดูด)	3/4"			3/4"			3/4"			7/8"			
	Indoor	Type	Flare Connection Type												
		Liquid (ท่อส่ง)	3/8"			3/8"			3/8"			3/8"			
		Suction (ท่อดูด)	3/4"			3/4"			3/4"			7/8"			
Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	inch	3/4"										3/4"			
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5												
	Minimum Pipe Length	m.	4												
Measured Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Capacity Test Condition		Indoor : 27°C.db 19°C.wb; Outdoor : 35°C.db 24°C.wb												
	Maximum Test Condition		Indoor : 32°C.db 23°C.wb; Outdoor : 43°C.db 26°C.wb												
	Minimum Test Condition		Indoor : 21°C.db 15°C.wb; Outdoor : 21°C.db 15°C.wb												

บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74 ชั้น 14,15
 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5
 บางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

1858/63-74, 14th, 15th Floor,
 Bangna-Trad Road, Km. 4.5,
 Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



▲ 38LB SERIES
Condensing Unit



▲ 38RGT (033-060)
Condensing Unit



▲ 38RGT (048-060)
Condensing Unit



YOUR CARRIER MAN :

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า