



CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์



Auto Restart



24h Timer



LED Dimmer



Wifi Function

มีระบบ **Wifi Function** ควบคุมการทำงานของเครื่อง ผ่านแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือ

Model : **CFW-IVG**

คุณลักษณะ :

- ประสิทธิภาพเบอร์ 5 , มอก. 2134-2553
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย การทำงานเงียบ
- แผ่นกรองอากาศ Pre filter
- แผ่นฟอกอากาศ
- รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย
- มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32), ติดตั้งง่าย
- แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Aluminum fin
- มีท่อทองแดงน้ำยาสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม.

CONDENSING

Model : **CCS-IVG**



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008



บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 0 2526 1985-90 Fax: 0 2 526 1277

WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR.TH CENTRALAIR_TH



CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ ผนังร้าวอินเวอร์เตอร์

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT	CFW-IVG09R32	CFW-IVG13R32	CFW-IVG15R32	CFW-IVG18R32	CFW-IVG24R32
	OUTDOOR UNIT	CCS-IVG09R32	CCS-IVG13R32	CCS-IVG15R32	CCS-IVG18R32	CCS-IVG24R32
Cooling Capacity	BTU/Hr	9363.72	12590.55	15560.69	18108.61	24053.17
Full Load	Amps	3.50	4.80	5.90	7.20	9.50
Power Consumption	Watts	266.38-701.67	336.15-1035.54	472.71-1320.61	586.65-1495.63	747-1940.09
SEER	BTU/Watts	20.81	19.31	18.02	18.49	18.19
Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32
220V/1Ph/50Hz						
Air Flow	CFM	294	430	471	530	765
Motor Speed	RPM	1300 ± 30	1300 ± 30	1230 ± 30	1300 ± 30	1300 ± 30
Motor Size	Watts	20	20	35	35	35
Evaporator	Fin/Inch...Flow	18...2	17...2	18...2	18...2	17...2
Tube outside dia. and type	mm	∅ 5, Inner Grooved	∅ 5, Inner Grooved	∅ 7, Inner Grooved	∅ 7, Inner Grooved	∅ 7, Inner Grooved
Coil (LxHxW)	mm	584 x 228 x 266.7	635 x 22.8 x 306.3	715 x 25.4 x 304.8	715 x 25.4 x 304.8	850 x 22.8 x 342.9
Noise level (H/M/L)	dB(A)	38/35/31/24	43/39/35/29	45/42/38/32	47/44/39/35	49/46/42/37
Dimensions (WxHxD)	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
Packing (WxHxD)	mm	866 x 367 x 271	921 x 379 x 281	1041 x 383 x 320	1041 x 383 x 320	1148 x 413 x 350
Net Weight / Gross Weight	Kg	9 / 11	10 / 12	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5	17 / 21
OUTDOOR UNIT						
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Motor size	Watts	30	30	30	60	60
Dimensions (WxHxD)	mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	842 x 596 x 320	955 x 700 x 396	955 x 700 x 396
Packing (WxHxD)	mm	823 x 595 x 358	823 x 595 x 358	881 x 645 x 363	1029 x 750 x 458	1029 x 750 x 458
Net Weight / Gross Weight	Kg	27 / 29.5	30 / 32.5	30 / 33	43.5 / 48	52 / 56.5
Liquid size	mm (in)	(1/4)	(1/4)	(1/4)	(1/4)	(1/4)
Suction size	mm (in)	(3/8)	(3/8)	(3/8)	(1/2)	(5/8)

Note @ Rating BTUH at 45 F Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 F ambient temp. Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลเฉพาะตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง)