



42VLU/38RLU Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE

12,283 - 60,000 BTU/H



โทร. 2134-2553



Carrier (Thailand) Limited
www.carrier.co.th

42VLU / 38RLU SERIES



Special Feature

- ชุดกรองของขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันเชื้อโรค หรือสิ่งสกปรก
- ระบายเสียงที่ต่ำได้กว่ารุ่นห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความรำคาญที่ก่อกวนในบริเวณความจำอันเป็นที่
- อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงของคอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ สักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สถ.2134-2553) จึงสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รุ่น 42VLU เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
- สามารถปรับทิศทาง ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
- Auto-Restart สามารถเริ่มทำงานใหม่กรณีที่ไม่ได้ใช้สัปดาห์
- ใช้สารทำความเย็น R-410A ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกล



Wireless Remote Control

Wired Remote Control



38RLU (012-040) Condensing Unit



38RLU (048-060) Condensing Unit

SPECIFICATION

| Specification (รายละเอียดของเครื่อง) | | Floor / Ceiling (พื้นที่ / ฝ้าเพดาน) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Model Name(ชื่อรุ่น) | | 42VLU | | | | | | 38RLU | | | | | | | |
| Indoor (เครื่องภายใน) | | 004X | 006X | 008X | 010X | 012X | 012X | 014X | 014X | 016X | 020X | | | | |
| Outdoor (เครื่องภายนอก) | | 018R100 | 024R100 | 024S101 | 030R100 | 036S111 | 036S101 | 040S101 | 040S301 | 048S301 | 060S301 | | | | |
| Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น) | w. | 3,600 | 7,100 | 7,100 | 8,800 | 10,600 | 10,600 | 11,800 | 11,800 | 14,070 | 17,580 | | | | |
| | Btu/hr. | 12,283 | 24,225 | 24,225 | 30,026 | 36,167 | 36,167 | 40,262 | 40,262 | 48,000 | 60,000 | | | | |
| Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ) | w./w. | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.75 | | | | |
| EER (ค่าประสิทธิภาพ) | Btu/hr/Watt | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 9.10 | 9.40 | | | | |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | w. | 1,157 | 1,704 | 1,704 | 2,282 | 2,830 | 2,830 | 3,412 | 3,412 | 5,275 | 6,383 | | | | |
| Power Supply (ระบบไฟฟ้า) | VP/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | | | | |
| Operating Current (กระแสไฟฟ้า) | Amp. | 5.54 | 8.15 | 10.92 | 13.54 | 16.33 | 16.33 | 18.17 | 18.17 | 27.00 | 33.00 | | | | |
| Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน) | cfm | 400 | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | | | | |
| Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง) | mm. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | | | | |
| | mm. | 720 | 910 | 1,115 | 1,310 | 1,310 | 1,510 | 1,510 | 1,620 | 1,620 | 1,810 | | | | |
| | mm. | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | | |
| Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง) | mm. | 625 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 770 | 870 | 1,210 | | | | |
| | mm. | 855 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | | | | |
| | mm. | 285 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | | | | |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 21 | 30 | 30 | 35.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 52 | 56 | | | | |
| | kg. | 40 | 60 | 59 | 66 | 73 | 74 | 78 | 75 | 91 | 111 | | | | |
| Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ตัดแรงดันที่ความเย็น) | | Capillary Tube (Indoor unit) | | | | | | | | | | | | | |
| Compressor Type (ชนิดของคอมเพรสเซอร์) | | Scroll | | | | | | | | | | | | | |
| Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น) | | R-410A | | | | | | | | | | | | | |
| Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ไว้) | inch | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | | | | |
| | inch | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | | | |
| Coupler Style (ขนาดของท่อ) | Type | Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานพับ) | | | | | | | | | | | | | |
| Refrigerant Pipe Length (ความยาวของท่อ) | m. | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | | | | |
| | m. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | |
| | m. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| Refrigerant charge from factory (ปริมาณสารทำความเย็นจากโรงงาน) | kg. | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.05 | 3.65 | | | | |
| Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | m. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | | Indoor : 27°C db 19°C wb, Outdoor : 35°C db 24°C wb | | | | | | | | | | | | | |

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
 มาตรฐาน : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

YOUR CARRIER MAN :



บริษัท แคนเรียส (ประเทศไทย) จำกัด
 1858/63-74 ชั้น 14, 15
 ถนนพหลโยธิน กม. 4.5
 บางนา กรุงเทพฯ 10260
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
 1858/63-74, 14th, 15th Floor,
 Bangna-Trad Road, Km. 4.5,
 Bangna, Bangkok 10260 Thailand
 Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778