

Duct Type System Air Condition

FCX - AD Model

เพราะเราเชื่อว่า...“อัจฉริยะ” คือความสามารถในการทำให้อีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา...การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง บุญที่ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Features

Fancoil Unit

- การดีไซน์ที่เหมาะสมกับบ้านและอาคาร เพื่อใช้สำหรับซ่อนในฝ้าแบบเดินท่อลม
- ทุกรุ่นมีขีดความสามารถในการทำความเย็นได้เต็มมีที่อยู่ที่
- ออกแบบให้มีค่าความดันในท่อลม (Static Pressure) สูงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
- ออกแบบให้ทุกรุ่นมี Return Plenum และ Aluminum Filter ในตัวเครื่อง



Duct Type " -AD Series"

Condensing Unit

- ออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด วัสดุทุกชิ้นทนทานได้มาตรฐาน
- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน มอก.2134-2545 (เฉพาะรุ่น 18,000 - 40,000 บีทียู/ชม.)



อุปกรณ์เสริมพิเศษ (Option)

- รีโมทคอนโทรล Blue Back Light ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ หน้าจอแสดงผลด้วยจอ LCD ปรับความเร็วรอบพัดลมได้ 3 ระดับ ตั้งเวลาเปิด - ปิด เครื่องจากเวลาปัจจุบัน ซึ่งตอบสนองความต้องการของผูู้้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น



GCPC TMS2100-T



LCD 6

Function Availability

FUNCTION	MODEL GCPC TMS2100-T
Compressor Status	★
Auto Restart	★
Room Temperature Display	★
Fan Speed Selecting	★
On/Off Timer	★
Sleep Mode	★
Remote Control Ready	★
Backlight	★
Timer Delay	★
Clock Display	★

Specification : FCX - AD Series Model

Model	Indoor		FCX18-AD	FCX25-AD	FCX30-AD	FCX32-AD	FCX36-AD	FCX40-AD	FCX45-AD	FCX48-AD	FCX56-AD	FCX60-AD
	Outdoor		YCLT18-B	YCLT25-B	YCLT30-B	YCLT32-B	YCLT36	YCLT40	YCLN45-TC	YCLN48-TC	YCLN56-TC	YCLN60-TC
Nominal Cooling Capacity	Btu/hr		18,000	25,900	30,000	32,700	36,000	40,900	45,000	48,000	56,000	60,000
TIS	Cooling Capacity	kW	5.30	7.60	8.80	9.60	10.60	12.00	13.18	14.06	16.40	17.58
Performance	EER	Btu/W.hr	9.63	9.65	9.72	9.65	10.06	10.03	9.63	9.63	10.36	10.18
Nominal Air Flow	CFM		600	800	1,000	1,000	1,200	1,400	1,500	1,600	2,000	2,000
Indoor Unit												
Dimension	Height	mm.	300	300	350	400	400	400	400	400	400	400
	Width	mm.	1,026	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,444	1,444
	Depth	mm.	564	564	614	614	614	614	614	614	614	614
Net Weight	kg.		31	33	35	43	43	48	45	45	50	50
Power Supply-Indoor	V/Ph/Hz		220/1/50									
Outdoor Unit												
Rotary	Com.RLA	220V/1Ph	Amp.	8.2	10.8	12.6	14.2	15.5	-	-	-	-
	Com.RLA	380V/1Ph	Amp.	-	-	-	-	5.85	-	-	-	-
Scroll	Com.RLA	220V/1Ph	Amp.	8.4	11.5	13.7	15.1	15.3	17.6	-	-	-
	Com.RLA	380V/3Ph	Amp.	-	-	-	-	5.5	6.5	7.9	8.7	8.6
Dimension	Height	mm.	590	590	590	706	764	764	1,119	1,119	1,173	1,173
	Width	mm.	845	845	845	903	1,022	1,022	903	903	944	944
	Depth	mm.	307	307	307	327	414	414	327	327	376	376
Net Weight	kg.		58	74	75	76	76	78.5	88	92	98.5	98.5
System Refrigerant	R22											
System Operation Control	Option											
Unit Running	Rotary	220V/1Ph	Amp.	8.8	12.39	14.5	15.5	17.2	-	-	-	-
		380V/3Ph	Amp.	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-
Current	Scroll	220V/1Ph	Amp.	9.74	12.92	15.81	18.06	18.26	16.8	-	-	-
		380V/3Ph	Amp.	-	-	-	-	8.46	6.5	10.0	10.4	13.4
Connection	FCU :Weld, CDU :Flare & Nut											
Pipe	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
	Suction	Inch	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Connection	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

* Specifications are subject to change without notice for product improvement.

* Actual Capacity is performed within +/- 5% variation from nominal cooling capacity.

Cooling capacity are based on following Condition : Return Air temp. 80° FDB, 67° FWB.equiv.refrigerant piping 7.5 m (horizontal)



COOL LINE
1490
เรียลยอร์ค



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

TIS 18001:1999

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

719 อาคาร เล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2717-1260-80 โทรสาร 0-2717-1327-8 Website : <http://www.yorkthai.com>

สาขาเชียงใหม่

168/5-7 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-413095-6, 053-413069 โทรสาร 053-413090

สาขาหาดใหญ่

638/6-8 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-237762, 074-238587 โทรสาร 074-365913

สาขากูเก็ท

9, 11 ถนนพินนา ซอย 3 ตำบลลาดตะเอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-256992-5 โทรสาร 076-256996

สาขายอนแก่น

90/7 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-348706-8 โทรสาร 043-348710

สาขาพิกษา

131/54 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-378190-4 โทรสาร 038-378195

สาขาหัวหิน

4/15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร. 032-547108, 032-547291, 032-547726 โทรสาร. 032-547690

